

FORMAT Therm Pumpengruppe gemischt DN 25



FORMAT Therm Pumpengruppe gemischt DN 25

Pumpengruppen mit zusätzlicher Absperrinrichtung. Für gemischte Heizkreise für Verteiler bis 70 kW oder als Wandmontage geeignet.

Bestehend aus:

- Komplette ohne Umwälzpumpe inkl. Winkelstecker; zwei Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse)
- Fühlereaufnahme im Vorlauf (Vorlauf im Auslieferungszustand rechts. Umbau auf links möglich.)
- zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0 - 120 °C)
- 3-Wege-T-Mischer mit stufenlos einstellbarem Bypass
- ein Pumpenkugelhahn unterhalb der Pumpe
- Stellmotor (230V~, 50 Hz, 6 Nm)
- hochwertiger Design-EPP-Isolierung
- inkl. Wandhalterung
- Seitenwechsel von Vor- und Rücklauf möglich

Technische Daten:

- Nennweite: DN 25
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C

Maße:

- Anschl. Wärmeverbraucher: 1" IG
- Anschl. Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG

- Achsabstand: 125 mm
- Höhe: 511 mm
- Breite: 249 mm
- Tiefe: 220 mm

FO55100060001

Technische Daten und Varianten

Ausführung	Art.-Nr.
Pumpengruppe mit Mischer, DN25	FO55100060001