

FORMAT Tec Kleinhebeanlage zur Förderung von Schmutzwasser



FORMAT Tec Kleinhebeanlage

Schmutzwasser-Hebeanlage zum Überflureinbau, Sammelbehälter aus PP mit ca. 10 l Nutzinhalt, im Behälterdeckel integriertes Schaltgerät mit akustischer Alarmmeldung bei unzulässig hohem Wasserstand, potentialfreier Kontakt für externen Alarm oder Waschmaschinenstopp, einfache Montage und Wartung durch Schiebestück DN 40 für den Zulaufanschluss Waschtisch, wartungsfreundlich, durch direkt am Deckel montierte Pumpe, separater Geräteanschluss mit Schlauchtülle, vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 50 (von Behälterunterkante bis Rohrmitte Duschzulauf nur 80 mm), Druckabgang 1 ¼" mit integrierter Rückschlagklappe, Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter, 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Spannung: 230 V, Motorleistung P1: 300 W, Motorleistung P2: 130 W, Nennstrom: 1,3 A, Drehzahl: 2800 1/min, max. Förderhöhe: 6,0 m, max. Fördermenge: 8,0 m³/h, max. Medientemperatur: 40 °C (kurzzeitig 90 °C), Korngröße: 10 mm

FO40100010001

Technische Daten und Varianten

Ausführung	Art.-Nr.
zur Förderung von Schmutzwasser	FO40100010001

