

FORMAT Tec Abwasserhebeanlage



FORMAT Tec Abwasserhebeanlage

Sammelbehälter aus Polyethylen mit 55 l Inhalt (19 l – 45 l Schaltvolumen, je nach Zulauftiefe), Freistromradpumpe mit hohem Wirkungsgrad und geringem Laufgeräusch, Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring mit zwischenliegender Ölkammer, Zuläufe für HT-Rohr 3 x DN 100, 3 x DN 50 und 1 x DN 50/100, zusätzliche Anschlüsse 1 1/2“ für Handmembranpumpe, Entlüftung DN 70 (75 mm), max. Förderguttemperatur 55°C, Betriebsart S3 – 25%, Schutzgrad IP 68, KG: 50 mm, DA: DN 100, LxBxH: 564 x 540 x 576 mm

inkl. ZPS1: komfortable, pneumatische Niveausteuerng mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage

Spannung: 230 V, Motorleistung P1: 1.700 W, Motorleistung P2: 1.100 W, Nennstrom: 7,6 A, Drehzahl: 1400 1/min, max. Förderhöhe: 41,0 m, max. Fördermenge: 8,1 m³/h, Gewicht: 45 kg

FO40100040001

Spannung: 400 V, Motorleistung P1: 1.400 W, Motorleistung P2: 1.100 W, Nennstrom: 2,9 A, Drehzahl: 1400 1/min, max. Förderhöhe: 41,0 m, max. Fördermenge: 8,1 m³/h, Gewicht: 43 kg

FO40100050001

Technische Daten und Varianten

Ausführung	Art.-Nr.
230 V	FO40100040001

